

Devolución de un pago

Acción

POST

https://api.paypertic.com/pagos/devolucion/:id

Parámetros del mensaje del response

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
id	String		Id de la devolución.
status	String		Estado de la transacción. Valores: <ul style="list-style-type: none">approved: La devolución fue aprobada.rejected: La devolución fue rechazada.
type	String		Tipo de devolución. Valores: <ul style="list-style-type: none">manual: Devolución manual a un medio de pago que puede ser diferente al original.online: Devolución automática al medio de pago original.by_media_payment: Devolución hecha por el medio de pago.
status_detail	String		Detalle del estado (Ej: En una devolución rechazada puede venir la leyenda del rechazo).
reference	String		Identificador del pago relacionado.
external_reference	String		
amount	Double	##.00	Cantidad por la cual debe hacerse la devolución.
reason	String		Motivo por el cual se solicita la devolución.
fee_details	Array (Object)		Detalle de las comisión. Están expresadas en la misma moneda que la transacción.
type	String		Tipo de cardo. Valores: <ul style="list-style-type: none">fee: Comisión por transacción.carrier_fee: Arancel del carrier.media_payment_cost: Costo del medio de pago.carrier_cost: Costo del carrier.refund_cost: Costo por reembolso.deferred_cost: Costo por diferir el pago.discount: Descuentos.
fee_payer	String		Quien paga. Valores: <ul style="list-style-type: none">collector: El comercio absorbe.payer: El pagador lo absorbe.
description	String		Razón de la comisión.
amount	Float	##.00	Monto de la comisión.
source	String		
id	String		Identificador del origen.
name	String		Nombre.
type	String		Origen de la transacción. Valores: <ul style="list-style-type: none">collector: Comercio.system: Sistema interno.backoffice: Operador de backoffice.customer: Pagador.carrier: Carrier.
metadata	Object		Objeto JSON para adjuntar datos al pago.

Parámetros del mensaje del request

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
type	String		Tipo de devolución. Valores: <ul style="list-style-type: none"> online: Devolución automática al medio de pago original. <div>REQUERIDO</div>
status_detail	String		Detalle del estado (Ej: En una devolución rechazada puede venir la leyenda del rechazo).
external_reference	String		Referencia para la entidad.
reason	String		Motivo por el cual se solicita la devolución.
metadata	Object	JSON	Objeto JSON para adjuntar datos al pago.

Devolucion

```
curl --location --request POST 'https://api.paypertic.com/pagos/devolucion/ID' \
--header 'Authorization: TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "type": "online"
}'
```

Error posibles

- 4000 Invalid request.
- 4001 Invalid payment id.
- 4035 Refund method not allowed.
- 4100 Access denied.
- 5001 Internal service error.