

# Devolución de un pago

## Acción

POST

<https://api.paypetic.com/pagos/devolucion/:id>

## Parámetros del mensaje del response

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
id	String		Id de la devolución.
status	String		Estado de la transacción. Valores: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>approved</b>: La devolución fue aprobada.</li><li>• <b>rejected</b>: La devolución fue rechazada.</li></ul>
type	String		Tipo de devolución. Valores: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>manual</b>: Devolución manual a un medio de pago que puede ser diferente al original.</li><li>• <b>online</b>: Devolución automática al medio de pago original.</li><li>• <b>by_media_payment</b>: Devolución hecha por el medio de pago.</li></ul>
status_detail	String		Detalle del estado (E): En una devolución rechazada puede venir la leyenda del rechazo).
reference	String		Identificador del pago relacionado.
external_reference	String		
amount	Double	##.00	Cantidad por la cual debe hacerse la devolución.
reason	String		Motivo por el cual se solicita la devolución.
fee_details	Array (Object)		Detalle de las comisión. Están expresadas en la misma moneda que la transacción.
type	String		Tipo de cardo. Valores: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>fee</b>: Comisión por transacción.</li><li>• <b>carrier_fee</b>: Arancel del carrier.</li><li>• <b>media_payment_cost</b>: Costo del medio de pago.</li><li>• <b>carrier_cost</b>: Costo del carrier.</li><li>• <b>refund_cost</b>: Costo por reembolso.</li><li>• <b>deferred_cost</b>: Costo por diferir el pago.</li><li>• <b>discount</b>: Descuentos.</li></ul>
fee_payer	String		Quien paga. Valores: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>collector</b>: El comercio absorbe.</li><li>• <b>payer</b>: El pagador lo absorbe.</li></ul>
description	String		Razón de la comisión.
amount	Float	##.00	Monto de la comisión.
source	String		
id	String		Identificador del origen.
name	String		Nombre.
type	String		Origen de la transacción. Valores: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>collector</b>: Comercio.</li><li>• <b>system</b>: Sistema interno.</li><li>• <b>backoffice</b>: Operador de backoffice.</li><li>• <b>customer</b>: Pagador.</li><li>• <b>carrier</b>: Carrier.</li></ul>
metadata	Object		Objeto JSON para adjuntar datos al pago.

## Parámetros del mensaje del request

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
type	String		Tipo de devolución. Valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>online: Devolución automática al medio de pago original.</li> </ul> <div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">REQUERIDO</div>
status_detail	String		Detalle del estado (Ej: En una devolución rechazada puede venir la leyenda del rechazo).
external_reference	String		Referencia para la entidad.
reason	String		Motivo por el cual se solicita la devolución.
metadata	Object	JSON	Objeto JSON para adjuntar datos al pago.

### Devolucion

```
curl --location --request POST 'https://api.paypetic.com/pagos/devolucion/ID' \
--header 'Authorization: TOKEN' \
--header 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "type": "online"
}'
```

### Error posibles

- 4000 Invalid request.
- 4001 Invalid payment id.
- 4035 Refund method not allowed.
- 4100 Access denied.
- 5001 Internal service error.