Crear un pago

Acción

POST https://api.paypertic.com/pagos

Parámetros del mensaje

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
type	String		Tipo de pago. Valores: • debit: Debito en cuenta o tarjeta. • online: Transacción online con tarjeta. • transfer: Transferencia en cuenta. • debin: Transacción debin • coupon: Cupon de pago. Si no se envía el tipo de transacción solo se registrara la operación y retornara en el parámetro form_url la url del checkout de pago.
collector_id	String		Identificador del comercio.
return_url	String		URL a la cual redirige el formulario de ingreso de datos de métodos de pago una vez finalizado el pago. Este servicio, también realiza un POST con información básica del pago. (ID, final_amount, status, type, collector, external_transacction_id, currency, status_detail, request_date ,metadata, rejected_date, Due_Date)
back_url	String		URL a la cual redirige el formulario de pago al realizar clic en el botón regresar.
notification_url	String		URL a la cual se estarán enviado las notificaciones del pago.
external_transaction_id	String		Id externo de identificación de la transacción. Este campo no puede repetirse, debe ser ÚNICO, generado por la entidad. REQUERIDO
details	Array (Object)		Listado de pagos que conforman la transacción. Puede tener mas de un pago dentro de una transacción o referenciar a pagos pendientes ya registrados realizados. También se puede enviar pagos a diferentes comercios los cuales deben declarar y registrar la relación de los mismos. REQUERIDO
payment_id	String		Identificador del pago. Se puede enviar el identificador para obtener los datos de un pago pendiente ya registrado en la plataforma, de esta forma la transacción actual realizará el pago del mismo.
external_reference	String		Referencia o id externo a la plataforma para uso de la entidad.
concept_id	String		Identificador del concepto del pago definido por la entidad.
concept_description	String		Descripcion del concepto del pago definido por la entidad.
amount	Float	##.00	Monto del pago.
collector_id	String		Identificador del la entidad. Se puede enviar un identificador distinto al de la entidad que está realizando la transacción, los cuales deben declarar y registrar la relación de los mismos.
rate	Float	##.00	Tasa de interes anual a cobrar pasada la fecha de vencimiento.
charge_delay	Float	##.00	Monto fijo a cobrar pasada la fecha de vencimiento.
currency_id	String		Identificador de moneda. Consulte aquí los valores posibles. REQUERIDO
payment_methods	Array (Object)		Listado de medios de pago.
authorization_transaction_id	String		ID de transacción de autorización.
amount	Float		Monto a pagar con el medio de pago.
media_payment_id	Integer		Identificador del medio de pago.

number	String		Número del medio de pago.
installments	Integer		Cuotas.
promotion_id	String		Identificador de la promoción.
expiration_year	Integer		Año de expiración de la tarjeta
expiration_month	Integer		Mes de expiración de la tarjeta
security_code	String		Codigo de seguridad de la tarjeta.
holder	Object		Titular del medio de pago.
name	String		Nombre.
identification	Object		Documento del titular.
type	String		Tipo de documento.
number	String		Número.
country	String	ISO 3166-1 alfa-3	País de expedicion.
payer	Object		Datos del pagador. REQUERIDO
id	String		Identificador del pagador. Se obtiene del servicio de CUSTOMERS
external_reference	String		Referencia del pagador en la entidad.
name	String		Nombre.
email	String		Email.
identification	Object		Documento del pagador.
type	String		Tipo de documento.
number	String		Número.
country	String	ISO 3166-1 alfa-3	País de expedicion.
phones	Array (Object)		Lisado de números telefónicos.
description	String		Descipción del número.
country_code	Integer		Código de país.
area_code	Integer		Código de área.
number	Integer		Números telefónico.
extension	Integer		Extensión.
due_date	Date	yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ RFC 822 time zone	Fecha de vencimiento.
last_due_date	Date	yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ RFC 822 time zone	Fecha de último vencieminto.
metadata	Object		Objeto JSON para adjuntar datos al pago.
carrier	String		Carrier
presets	Object		Objeto JSON para presetear valores de un pago.
media_payment_ids	Array [Integer]		Lista de medios de pago aceptados por el pago

type	String		Tipo de forma de pago. Valores: • debit: Debito en cuenta o tarjeta. • online: Transacción online con tarjeta. • transfer: Transferencia en cuenta. • debin: Transacción debin • coupon: Cupon de pago.
promotion_ids	String		Promoción presseteada para el pago
installments	Integer		Cuotas preseteadas para el pago
actions	Array [Object]		Lista de acciones presetadas para el pago. Valores: • retry: true | false

Errores Posibles